

HDW2531TM-AS-0280B-S2-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua



Model : -

HDW2531TM-AS-0280B-S2-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HDW2531TM-AS-0280B-S2-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua



Charakterystyka kamery

IPC-HDW2531TM-AS-S2 to nowoczesna kamera IPC serii Lite, wykorzystywana do budowy systemów wizyjnych. Urządzenie umożliwia rejestrację obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem, zapewniając wiarygodną identyfikację i wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno osób, jak i ochranianego mienia.

Kamera Dahua została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia generowanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2592x1944. Czulość w technologii Starlight oraz liczne dostępne funkcje korekty, w tym WDR, 3DNR, zapewniają znakomitą jakość obrazu. Stałogniskowy obiektyw kamery 2.8mm umożliwia dokładne rejestrowanie obserwowanej sceny, a wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem szczególności i czytelności uzyskiwanych nagrań. Atutem kamery stanowi też funkcja inteligentnej analizy obrazu, która zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantują wykrycie wszystkich niepożądanych zachowań. Urządzenie cechuje się dużym stopniem

HDW2531TM-AS-0280B-S2-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua

odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

☐

DH IPC-HDW2531TM-AS-S2 - Kamera DAHUA Lite Starlight

- ☐ przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- ☐ rozdzielczość: 2592x1944 @ 20kl/s
- ☐ interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- ☐ kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ☐ ilość pikseli: 5Mpx
- ☐ czułość: 0.008lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.)
- ☐ obiektyw: 2.8mm
- ☐ oświetlacz: 2 diody IR LED (zasięg 30m)
- ☐ AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI
- ☐ automatyczny filtr podczerwieni ICR
- ☐ Starlight - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia
- ☐ wbudowany mikrofon
- ☐ obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- ☐ zgodna z: ONVIF, CGI, Milstone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P
- ☐ funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- ☐ systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 20 kl/s dla 2592x1944 (5Mpx)
 - ☐ 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
- ☐ bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: ☐ IE, Firefox, Chrome
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: ☐ iOS, Android
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67)
- ☐ zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

☐

Cena : 1.163,58 zł Brutto (946,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 22 listopada 2022