

ITC415-PW6M-IZ-GN Kamera IP ANPR 4Mpx 2.7-12mm Dahua



Model : -

ITC415-PW6M-IZ-GN Kamera IP ANPR 4Mpx 2.7-12mm Dahua

Producent : Dahua Technology

ITC415-PW6M-IZ-GN Kamera IP ANPR 4Mpx 2.7-12mm Dahua



ITC415-PW6M-IZ-GN Kamera IP ANPR 4Mpx 2.7-12mm Dahua

Charakterystyka kamery

ITC415-PW6M-IZ-GN to nowoczesne rozwiązanie serii AI Access ANPR, nakierowane głównie na pojazdy oraz usługi związane z funkcjami automatycznej detekcji numerów rejestracyjnych pojazdów. Kamera ANPR zapewni prosty sposób zoptymalizowania pracy parkingu miejskiego. Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik obrazu 1/1.8" 4MP CMOS, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości 2688x1520. Nowoczesny układ kompresji H.265 sprawia, że przesyłany przez kamerę sygnał zajmuje mniej miejsca na nośniku zapisu (np. dysku HDD), co przekłada się na skuteczną ochronę oraz dłuższy czas przechowywania danych. Oświetlacz podczerwieni o zasięgu 12m gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem czytelności tablic. Dodatkowo zastosowana technologia sztucznej inteligencji AI pozwala na rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, tworzenie listy pożądaných i niepożądanych pojazdów oraz sterowanie szlabanem lub bramą wjazdową. Kamera posiada również wbudowany slot na karty microSD (128 GB), wejście i wyjście alarmowe oraz 2 interfejsy RS485. Urządzenie cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

Kamera DAHUA ANPR AI ITC415 PW6M IZ GN

- ☐ przetwornik: 1/1.8" 4MP CMOS
- ☐ rozdzielczość: 2688x1520 @ 25/30 kl/s
- ☐ interfejs: Ethernet 100/1000 Base-T PoE+ 802.3at
- ☐ kompresja: H.265/ H.264/ MJPEG
- ☐ ilość pikseli: 4Mpx
- ☐ czułość: 0.002lux (kolor), 0lux (IR wł.)
- ☐ obiektyw: 2.7~12mm (motozoom z autofocusem)
- ☐ oświetlacz: 6 diod IR LED 850nm (zasięg 12m)
- ☐ pełny AWB, 3D NR, WDR 96dB, wzmocnienie krawędzi
- ☐ 2 porty RS485, 1 port RS232
- ☐ wejścia/wyjścia audio: 1/1
- ☐ wejścia/wyjścia alarmowe: 3/3
- ☐ obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- ☐ funkcje AI: detekcja pojazdów, rozpoznawanie pojazdów, metadane, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych ☐ (LPR)
- ☐ zasięg rozpoznawania: 3 ~ 6m (maks. 30 km/h)
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
- ☐ bitrate: ☐ 32Kbps ~ 32768Kbps (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: ☐ IE
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67)
- ☐ uchwyt montażowy w komplecie

ITC415-PW6M-IZ-GN Kamera IP ANPR 4Mpx 2.7-12mm Dahua

□ zasilanie: 12V DC / 24V AC lub PoE+ 48V (802.3at)

Rozpoznawanie tablic - LPR

Dzięki wbudowanej inteligentnej analizie obrazu kamera posiada możliwość wykrywania i rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów, których prędkość nie przekracza 30 kmh. Tablice pojazdów pojawiające się w polu widzenia kamery są analizowane poprzez algorytmy realizowane przez procesor. Natomiast w bazie danych zostaje zapisany numer rejestracyjny danego pojazdu, dodatkowo zdjęcie tablicy rejestracyjnej, informacja o dacie i godzinie wykrycia. Kamera zapewnia identyfikację z wybranych państw Europy, Azji oraz Ameryki Południowej.

Kamera wykorzystując sztuczną inteligencję zwiększyła skuteczność rozpoznawania pojazdów i tablic o 300%. Urządzenie nie tylko umożliwia rozpoznawanie tablic, ale także jest w stanie gromadzić informacje na temat wykrytego pojazdu (kierunek poruszania się, kolor karoserii, czy wielkość pojazdu).

Kamera ITC415-PW6M-IZ-GN z funkcją ANPR posiada również możliwość sterowania urządzeniami wykonawczymi. Za pomocą wyjścia przekaźnikowego oraz listy pożądanых / niepożądanych pojazdów kamera jest w stanie automatycznie zarządzać szlabanem lub bramą wjazdową (otwieranie i zamykanie).

Cena : 6.489,48 zł Brutto (5.276,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 07 grudnia 2022