

HFW5541T-ASE-0280B-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua

Model : -

HFW5541T-ASE-0280B-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HFW5541T-ASE-0280B-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua

**Charakterystyka kamery**

IPC-HFW5541T-ASE to nowoczesna kamera AI IPC serii AI WizMind, wykorzystywana do budowy profesjonalnych systemów wizyjnych. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi głębokiego uczenia się, kamera sieciowa Dahua WizMind wspiera inteligentne funkcje jak ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, zliczanie osób oraz SMD.

Kamera Dahua została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia generowanie obrazu w rozdzielczości 2592x1944. Czułość w technologii Starlight+ oraz dostępnych funkcji korekty, w tym WDR, 3DNR, zapewnia znakomitą jakość otrzymywanego obrazu. Stałooogniskowy obiektyw kamery 2.8mm umożliwia dokładne rejestrowanie obserwowanej sceny, a wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 80m gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem szczególności i czytelności uzyskiwanych nagrań. Dodatkowo technologia sztucznej inteligencji AI z funkcją ochrony perymetrycznej, detekcji twarzy oraz zliczania osób zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantują wykrycie wszystkich niepożądanych zachowań. Atutem urządzenia jest również wbudowany slot na karty microSD (256 GB) oraz wejście i wyjście alarmowe. Kamera megapikselowa IPC-HFW5541T-ASE cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67) oraz odporności mechanicznej na poziomie IK10. Urządzenie wspiera także technologię ePoE, dzięki której zapewnia skuteczne połączenie nawet do 800m w pełnym duplexie.

□

HFW5541T-ASE-0280B-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua

DH IPC-HFW5541T-ASE - Kamera DAHUA WizMind 5 Series Starlight+

- ☐ przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- ☐ rozdzielczość: ☐ 2592x1944 @ 20kl/s
- ☐ interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE / ePoE 802.3af
- ☐ kompresja: AI H.265/ AI H.264/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ☐ ilość pikseli: 5Mpx
- ☐ czułość: 0.005lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.)
- ☐ obiektyw: 2.8mm
- ☐ oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 80m)
- ☐ AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI, Defog
- ☐ automatyczny filtr podczerwieni ICR
- ☐ Starlight+ - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia
- ☐ funkcje analizy biznesowej: mapa ciepła
- ☐ wejścia/wyjścia audio: 1/1
- ☐ wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- ☐ obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- ☐ zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
- ☐ funkcje AI: ochrona perymetryczna, zliczanie osób, wykrywanie twarzy, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- ☐ SMD 3.0 - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 20 kl/s dla ☐ 2592x1944 (5Mpx)
 - ☐ 25/30 kl/s dla ☐ 2688x1520 (4Mpx)
 - ☐ 50/60 kl/s dla ☐ 1920x1080 (2Mpx)
- ☐ bitrate: ☐ 3Kbps ~ 20480Kbps (H.264), 3Kbps ~ 20480Kbps ☐ (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: ☐ IE, Firefox, Chrome
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: ☐ iOS, Android
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
- ☐ zasilanie: 12V DC lub PoE / ePoE 48V (802.3af)

☐

Cena : 1.697,40 zł Brutto (1.380,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 grudnia 2022