PFS3218-16ET-135 Switch PoE 16-portowy + 4 combo RJ45/SFP Dahua



Model : -
PFS3218-16ET-135 Switch PoE 16-portowy + 4 combo RJ45/SFP Dahua

Producent : Dahua Technology

PFS3218-16ET-135 Switch PoE 16-portowy + 4 combo RJ45/SFP Dahua







Charakterystyka switcha PoE
PFS3218-16ET-135 to ekonomiczny switch PoE marki Dahua, wykorzystywany do budowy systemów monitoringu IP. Przemysłowy switch wyposażony został w 16 portów RJ45 10/100Mbps z obsługą technologii PoE 802.3af/at (power over ethernet) oraz 2 porty RJ45 Uplink 1 Gbps współdzielone (Combo) z 2 portami na wkładki SFP. Urządzenie wspiera standardy IEEE 802.3af, IEEE 802.3at oraz Hi-PoE (2 pierwsze porty). W switchu PFS3218-16ET-135 całkowity budżet zasilania PoE dla podłączonych urządzeń wynosi 135W. Dodatkowo przełącznik sieciowy został wyposażony w funkcje takie jak Watchdog PoE, możliwość izolowania portów, QoS dla portów VIP oraz wsparcie dla trybu

PFS3218-16ET-135 Switch PoE 16-portowy + 4 combo RJ45/SFP Dahua

long-distance 250m. Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED. Użytkowanie urządzenia jest bardzo proste, a dzięki zastosowaniu techniki plug&play instalacja przebiega bezproblemowo.

Switch PoE Dahua DH PFS3218-16ET-135

- interfejs:
  - 16x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps)
  - 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps) lub 2x slot SFP (1000Mbps) - Combo

- moc zasilacza PoE: 135W (Hi-PoE <60W - port 1~2, at<30W - port 3~16)
- przepustowość: 7.2Gbps
- przełącznik warstwy 2, niezarządzalny
- zabezpieczenia: ESD, przed wyładowaniami
- funkcje: Long-Distance 250m (Extend mode), PD Alive (PoE Watchdog), izolowanie portów, porty VIP - przełączniki DIP
- sygnalizacja optyczna LED pracy
- typ obudowy: desktop / RACK (uchwyty w zestawie)
- zasilanie: AC 100V ~ 240V
- całkowity pobór mocy: maks. 135W
- wymiary: 440x300x44mm (szer./dł./wys.)

Inteligentne porty PoE
W urządzeniu zastosowano szesnaście portów PoE z których każdy umożliwia zasilanie urządzenia docelowego o poborze mocy nieprzekraczającej 30W (wyjątkiem stanowią 2 pierwsze porty z obsługą standardu Hi-PoE, które mogą dostarczać moc na poziomie do 60W). Dodatkowym atutem switcha PoE Dahua jest funkcja związana z inteligentnym mechanizmem ochronny, który na bieżąco reguluje pobór zasilania w momencie przeciążenia. Jeżeli wszystkie zasilane urządzenia przekroczą wartość 135W, switch automatycznie rozłączy port komunikacyjny o najniższym priorytecie. Takie rozwiązanie uchroni instalację przed przeciążeniem i zabezpieczy prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie pozostałego sprzętu.

Obsługa modułów SFP
Cechą charakterystyczną switcha Dahua są wbudowane 2 porty Combo Uplink, składające się z pracujących równolegle portów RJ-45 i portów SFP. Gniazda SFP umożliwiają stosowanie switcha w nowoczesnych systemach monitoringu, które do transmisji danych wykorzystują wysokoprzepustowe sieci światłowodowe. Do podłączenia switcha do sieci światłowodowej konieczne jest zastosowanie odpowiedniego modułu SFP. Należy pamiętać że odpowiadające sobie gniazda RJ-45 i SFP pracują równolegle. Jeżeli transmisja odbywa się po porcie SFP, wówczas port RJ-45 jest wyłączony i odwrotnie.

PFS3218-16ET-135 Switch PoE 16-portowy + 4 combo RJ45/SFP Dahua

Cena : 1.228,77 zł Brutto (999,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 14 grudnia 2022