

IPC-HFW5842E-ZE-2712-S2 Kamera wandaloodporna IP 8Mpx 4K 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua



Model : -

IPC-HFW5842E-ZE-2712-S2 Kamera wandaloodporna IP 8Mpx 4K 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HFW5842E-ZE-2712-S2 Kamera wandaloodporna IP 8Mpx 4K 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu. Dzięki zastosowanej technologii "Starlight+", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m

IPC-HFW5842E-ZE-2712-S2 Kamera wandaloodporna IP 8Mpx 4K 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5e.

□

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/1.8" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
8.3 Mpx 4K UHD

Rozdzielczość:
3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD ,
2592 x 1944 - 5 Mpx ,
2688 x 1520 - 4 Mpx ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,
2304 x 1296 - 3 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Obiektyw:
2.7 ... 12 mm - Motozoom

Kąt widzenia:
110° ... 45°

Kompresja:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / AI Coding

Zasięg oświetlacza IR:
60 m

Wejścia / wyjścia alarmowe:
2 / 1

Prędkość transmisji strumienia głównego:
25 kl/s @ 8.3 Mpx

IPC-HFW5842E-ZE-2712-S2 Kamera wandaloodporna IP 8Mpx 4K 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

Audio:

- ☐ Wejście Audio
- ☐ Wyjście Audio
- ☐ Obsługa dwukierunkowego audio

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTSP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP

Domyślny adres IP:

192.168.1.108 ☐

Domyślny login / hasło administratora:

admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- ☐ Android: Darmowa aplikacja DMSS
- ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

WEB Server:

Wbudowany, Zgodność z NVR

Porty dostępu przez www:

80, 37777 ☐

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777 ☐

Port dostępu przez aplikację mobilną:

37777 ☐

Maks. liczba użytkowników on-line:

IPC-HFW5842E-ZE-2712-S2 Kamera wandaloodporna IP 8Mpx 4K 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

20□

ONVIF:

+

Port ONVIF:

80□

RTSP URL:

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -

Strumień główny

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -

Strumień pomocniczy

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Interfejs RS-485:

-

Wybrane funkcje:

- ☐ Obiektyw motozoom
- ☐ WDR ≥ 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ Dzięki zastosowanej technologii "Starlight+", kamery wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu
- ☐ Tryb dzień/noc
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Automatyczny balans bieli
- ☐ Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ Obrót obrazu i odbicie lustrzane
- ☐ Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu
- ☐ SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
- ☐ Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja podejrzanego działania, wykrywanie

IPC-HFW5842E-ZE-2712-S2 Kamera wandaloodporna IP 8Mpx 4K 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

zgromadzenia ludzi, zliczanie ludzi wchodzących i wychodzących z danego obszaru, detekcja parkowania, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy, obsługuje 8 rodzajów wyrazów twarzy

Obudowa:
Compact, Metal + Plastik

Kolor:
Biały + Czarny

Klasa szczelności:
IP67

Wandaloodporna:
IK10

Zasilanie:

- ☐ ePoE,
- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12V DC / 600mA

Pobór mocy:
max. 7.9W @ PoE
max. 7.1W @ 12V

Temperatura pracy :
-30°C ... 60°C

Waga:
1.11kg

Wymiary:
273 x 95 mm x 95

Obsługiwane języki:
polski, angielski

Producent / Marka:
DAHUA

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING IP > kamery IP > kamery 8Mpx [4k] > IPC-HFW5842E-ZE-2712-S2 Kamera

IPC-HFW5842E-ZE-2712-S2 Kamera wandaloodporna IP 8Mpx 4K 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

Cena : 4.303,77 zł Brutto (3.499,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 stycznia 2023