

IPC-HFW71242H-Z-2712-DC12AC24V - kamera IP 12Mpx 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua



Model : -

IPC-HFW71242H-Z-2712-DC12AC24V - kamera IP 12Mpx 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HFW71242H-Z-2712-DC12AC24V - kamera IP 12Mpx 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i

IPC-HFW71242H-Z-2712-DC12AC24V - kamera IP 12Mpx 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 12 MPx. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Dzięki zastosowanej technologii "Starlight+", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5e.

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/1.7" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
12 Mpx

Rozdzielczość:
4000 x 3000 - 12 Mpx ,
3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD ,
3072 x 2048 - 6.3 Mpx ,
2592 x 1944 - 5 Mpx ,
2688 x 1520 - 4 Mpx ,
2048 x 1536 - 3 Mpx ,
2304 x 1296 - 3 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Obiektyw:
2.7 ... 12 mm, F1.8, Motozoom

Kąt widzenia:

IPC-HFW71242H-Z-2712-DC12AC24V - kamera IP 12Mpx 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

☐ 103 ☐ ... 44 ☐

Kompresja:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Zasięg oświetlacza IR:

60 ☐ m

Wejścia / wyjścia alarmowe:

3 / 2 ☐

Prędkość transmisji strumienia głównego:

25 ☐ kl/s @ 12 ☐ Mpx

Audio:

- ☐ Wejście na mikrofon zewnętrzny
- ☐ Wyjście audio
- ☐ Obsługa dwukierunkowego audio,
- ☐ Detekcja dźwięku

Interfejs RS-485:

+

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Interfejs sieciowy:

10/100/1000 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP, Bonjour

WEB Server:

Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:

IPC-HFW71242H-Z-2712-DC12AC24V - kamera IP 12Mpx 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

20□

ONVIF:
20.06□

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
☐ Android: Darmowa aplikacja DMSS
☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Domyślny adres IP:
192.168.1.108□

Domyślny login / hasło administratora:
admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:
80, 37777□

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777□

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777□

Port ONVIF:
80□

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje:

- ☐ Obiektyw motozoom
- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi

IPC-HFW71242H-Z-2712-DC12AC24V - kamera IP 12Mpx 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Analiza IVS :
 - przekroczenie linii, wtargnięcie, szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów ,
 - porzucony/brakujący obiekt ,
 - detekcja podejrzanego działania ,
 - wykrywanie zgromadzenia ludzi ,
 - nielegalne parkowanie ,
 - zmiana sceny ,
 - liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów ,
 - zarządzanie kolejką ,
 - detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy, obsługuje 8 rodzajów wyrazów twarzy, Obsługa do 5 baz danych twarzy, łącznie z 50 000 zdjęć twarzy ,
 - ANPR ,
 - obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)

Obudowa:
Compact, Metal + Plastik

Kolor:
Biały + Czarny

Klasa szczelności:
IP67

Wandaloodporna:
IK10

Zasilanie:

- ☐ ePoE,
- ☐ PoE (802.3at),
- ☐ 12 V DC / 1.27 A,
- ☐ 24 V AC / 0.81 A

IPC-HFW71242H-Z-2712-DC12AC24V - kamera IP 12Mpx 2.7-12mm MOTOZOOM Dahua

Pobór mocy:

max. 18.9 W @ PoE

max. 15.2 W @ 12 V DC

max. 19.32 W @ 24 V AC

Temperatura pracy :

-40 ° C ... 65 ° C

Waga:

1.87 kg

Wymiary:

340 x 138 x 134 mm

Obsługiwane języki:

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski,
rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski

Producent / Marka:

DAHUA

Cena : 8.168,43 zł Brutto (6.641,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 stycznia 2023