

PFS3106-4ET-60-V2 4-portowy switch PoE, 1xUplink 1xSFP Dahua



Model : -


PFS3106-4ET-60-V2 4-portowy switch PoE, 1xUplink 1xSFP Dahua

Producent : Dahua Technology

PFS3106-4ET-60-V2 4-portowy switch PoE, 1xUplink 1xSFP Dahua



PFS3106-4ET-60-V2 4-portowy switch PoE, 1xUplink 1xSFP Dahua



PFS3106-4ET-60-V2 4-portowy switch PoE, 1xUplink 1xSFP Dahua



Switch PFS3106-4ET-60-V2 został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP. Urządzenia tego typu mogą być stosowane w instalacjach realizowanych w obiektach przemysłowych w niekorzystnych warunkach takich jak wysoka lub niska temperatura.

- ☐
- ☐

Porty LAN:

- ☐ 1 x port SFP 100/1000 Base-X - Uplink,
- ☐ 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink,
- ☐ 3 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at),
- ☐ 1 x RJ45 10/100 Base-T + Hi-PoE / PoE (802.3af/at)

Zarządzanie przez WWW / konsolę:

-

Diody LED:

Power, Link/Act

PFS3106-4ET-60-V2 4-portowy switch PoE, 1xUplink 1xSFP Dahua

Szybkość transmisji:

- ☐ 10 / 100 $\square$ Mb/s - 4 $\square$ Porty LAN & PoE,
- ☐ 10 / 100 / 1000 $\square$ Mb/s - 1 $\square$ Port LAN,
- ☐ 100 / 1000 $\square$ Mb/s - port SFP

Maksymalna moc wyjściowa:

- ☐ 30 $\square$ W / port PoE @ PoE (802.3af/at),
- ☐ 60 $\square$ W @ High PoE

Maksymalna sumaryczna moc:

60 $\square$ W

Tablica adresów MAC:

8k $\square$

Tryby pracy:

- ☐ Extend On : 250 $\square$ m, 10 $\square$ Mb/s
- ☐ Extend Off : 100 $\square$ m, 100 $\square$ Mb/s

Wybrane cechy:

- ☐ Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur.
- ☐ Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8 - pinowe zasilanie
- ☐ Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza
- ☐ zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami
- ☐ Watchdog PoE / Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
- ☐ Możliwość podłączenia dwóch zasilaczy - zasilanie redundantne

Certyfikaty:

CE, FCC

Zasilanie:

53 $\square$ V DC / 1.22 $\square$ A (zasilacz w komplecie)

Temperatura pracy:

PFS3106-4ET-60-V2 4-portowy switch PoE, 1xUplink 1xSFP Dahua

-30□ □ C ... 65□ □ C

Montaż:
Szyna DIN (TS-35)

Waga:
0.44□ kg

Wymiary:
150□ x 110□ x 30□ mm

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 490,77 zł Brutto (399,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 22 lutego 2023