

VTO2311R-WP stacja bramowa IP / Wi-Fi Dahua

Model : -

VTO2311R-WP stacja bramowa IP / Wi-Fi Dahua

Producent : Dahua Technology

VTO2311R-WP stacja bramowa IP / Wi-Fi Dahua



* IP65 - należy zasilić szczelinę pomiędzy urządzeniem a powierzchnią montażu (więcej informacji w instrukcji).

Stacja bramowa obsługuje tylko 1 drzwi. Brak możliwości zamontowania dodatkowego modułu DEE1010B.

Charakterystyka stacji VTO

VTO2311R-WP to bardzo wąska stacja bramowa VTO serii Pro marki Dahua, pozwalająca na pracę w systemach Dahua IP SIP Protocol. Panel przeznaczony został do budowy prostych systemów wideodomofonowych IP (Villa).

Prezentowany panel bramowy VTO2311R-WP wyposażono w 2Mpx (Full HD 1080p) kamerę z obiektywem 2.2mm i automatycznym podświetleniem IR, dwukierunkowy system audio z funkcją tłumienia zakłóceń i echa oraz przycisk wywołania. Urządzenie posiada wyjście przekaźnikowe (NC/NO) do sterowania zamkiem, możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktron.

VTO2311R-WP stacja bramowa IP / Wi-Fi Dahua

VTO2311R-WP - Panel bramowy IP / WiFi Villa Pro Series do wideodomofonu DAHUA

- ☐ jednoabonentowa stacja bramowa
- ☐ przetwornik: 1/2.8" 2MP HD CMOS
- ☐ obiektyw: 2.2mm - kąt widzenia ok. 110° (H) / 62° (V)
- ☐ podświetlenie nocne: diody LED IR
- ☐ wywołanie: 1 mechaniczny przycisk z podświetleniem LED
- ☐ czytnik transponderów: Mifare 13.56MHz (3000 kart)
- ☐ interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
- ☐ interfejs: 1x elektrozamka (przełącznikowe NO/NC), 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu (kontaktron)
- ☐ wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz) - do 30m
- ☐ obsługa karty microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- ☐ możliwość pracy w trybie autonomicznym (bez monitora) - obsługa z poziomu urządzenia mobilnego
- ☐ automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących (wymagany monitor VTH z kartą pamięci)
- ☐ zgodny: TCP/IP, SIP, Onvif, CGI, RTSP, P2P
- ☐ komunikaty głosowe w języku polskim ułatwiające obsługę
- ☐ nagrywanie wiadomości audio-wideo (wymagany monitor VTH z kartą pamięci)
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień pomocniczy
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p)
- ☐ bitrate wideo: 768Kbps ~ 8Mbps (2MP)
- ☐ montaż: natynkowy (puszka z daszkiem w zestawie)
- ☐ zarządzanie oraz konfiguracja:
 - ☐ ConfigTool, Smart PSS Lite, DSS Express
 - ☐ przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0)
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS)
- ☐ obudowa: plastikowa, klasa szczelności (IP65)
- ☐ zasilanie: DC 12V ~ 33V lub PoE 48V (802.3af)
- ☐ wymiary: 50x30x160mm (szer./dł./wys.) - wąska obudowa

Cena : 632,22 zł Brutto (514,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 20 marca 2023