

HDBW8231E-ZH-S2 Kamera wandaloodporna IP 2Mpx 2.4-6mm Dahua



Model : -

HDBW8231E-ZH-S2 Kamera wandaloodporna IP 2Mpx 2.4-6mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HDBW8231E-ZH-S2 Kamera wandaloodporna IP 2Mpx 2.4-6mm Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p). Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamery wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Kamera nie posiada funkcji MOTOZOOM.

☐

HDBW8231E-ZH-S2 Kamera wandaloodporna IP 2Mpx 2.4-6mm Dahua

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.8" STARVIS, CMOS

Wielkość matrycy:
2.1 Mpx

Rozdzielczość:
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
1280 x 720 - 720p ,

Obiektyw:
2.4 - 6 mm

Kąt widzenia:
132° ... 54°

Zasięg oświetlacza IR:
20 m

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 50 dB

Interfejs RS-485:
+

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
2 / 1

HDBW8231E-ZH-S2 Kamera wandaloodporna IP 2Mpx 2.4-6mm Dahua

Audio:

- ☐ 2 x ☐ Wejście na mikrofon zewnętrzny,
- ☐ Wyjście audio,
- ☐ Obsługa dwukierunkowego audio,
- ☐ Detekcja dźwięku

Przepływność (bitrate):

24 ☐ kb/s ... 10240 ☐ kb/s - H.264
14 ☐ ... 6144 ☐ kbit/s - H.265

Interfejs sieciowy:

100/1000 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE,
IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP

WEB Server:

Wbudowany, Web Viewer

Maks. liczba użytkowników on-line:

20 ☐

ONVIF:

16.12 ☐

Prędkość transmisji strumienia głównego:

50 ☐ kl/s @ 1080p

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- ☐ Android: Darmowa aplikacja DMSS
- ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Domyślny adres IP:

192.168.1.108 ☐

Domyślny login / hasło administratora:

admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

HDBW8231E-ZH-S2 Kamera wandaloodporna IP 2Mpx 2.4-6mm Dahua

Porty dostępu przez www:
80, 37777□

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777□

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777□

Port ONVIF:
80□

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje:

- ☐ Obiektyw motozoom
- ☐ U-WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- ☐ HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- ☐ D-ZOOM - Zoom cyfrowy - 16x□
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Wyjście zasilania : 12□ V DC
- ☐ Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
- ☐ Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu
- ☐ Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi, mapa cieplna

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3at),

HDBW8231E-ZH-S2 Kamera wandaloodporna IP 2Mpx 2.4-6mm Dahua

- ☐ 12 V DC / 1500 mA - Włączona grzałka,
- ☐ 24 V AC / 750 mA - Włączona grzałka

Pobór mocy:
≤ 18 W

Obudowa:
Dome - Metalowa

Kolor:
Biały

Klasa szczelności:
IP67

Wandaloodporna:
IK10

Temperatura pracy :
-40 C ... 60 C

Waga:
0.91 kg

Wymiary:
Ø 159 x 118 mm

Obsługiwane języki:
angielski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 1.228,77 zł Brutto (999,00 zł Netto)

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > HDBW8231E-ZH-S2 Kamera w

HDBW8231E-ZH-S2 Kamera wandaloodporna IP 2Mpx 2.4-6mm Dahua

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 20 marca 2023