

HDW2441TM-S-0280B Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua



Model : -

HDW2441TM-S-0280B Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HDW2441TM-S-0280B Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua



Charakterystyka kamery

IPC-HDW2441TM-S to nisko budżetowa kamera IPC serii WizSense, wykorzystywana do budowy systemów wizyjnych. Urządzenie umożliwia rejestrację obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem, zapewniając wiarygodną identyfikację i wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno osób, jak i ochranianego mienia.

Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik obrazu 1/2.9" 4MP image sensor, low illuminance, HD CMOS, który umożliwia generowanie obrazu w rozdzielczości 2688x1520.

Czułość w technologii Starlight oraz dostępne funkcje korekty, w tym WDR, 3D NR zapewniają znakomitą jakość otrzymywanego obrazu. Stałogniskowy obiektyw kamery 2.8mm umożliwia dokładne rejestrowanie obserwowanej sceny, a wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem szczególności i czytelności uzyskiwanych nagrań. Dodatkowo technologia sztucznej inteligencji AI z funkcją ochrony perymetrycznej oraz SMD plus, zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantują wykrycie wszystkich niepożądanych zachowań. Atutem urządzenia jest również wbudowany slot na karty microSD (256 GB) oraz wbudowany mikrofon. Kamera megapikselowa IPC-HDW2441TM-S cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

HDW2441TM-S-0280B Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua

□

DH IPC-HDW2441TM-S - Kamera DAHUA WizSense 2 Series Starlight

- przetwornik: 1/2.9" 4MP image sensor, low illuminance, HD CMOS
- rozdzielczość: □ 2688x1520 (4Mpx) @ 20kl/s
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- czułość: 0.008lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.)
- obiektyw: 2.8mm
- oświetlacz: 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI
- SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów
- Starlight - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia
- wbudowany mikrofon
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- obsługa: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
- funkcje AI: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - 20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
 - 25/30 kl/s dla 2560x1440 (4Mpx)
- bitrate: □ 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps □ (H.265)
- podgląd obrazu:
 - Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - przeglądarki internetowe: □ IE, Firefox, Chrome
 - urządzenia mobilne z systemami: □ iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Cena : 859,77 zł Brutto (699,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 kwietnia 2023