

IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B kamera IP 4Mpx 3.6mm Dahua



Model : -

IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B kamera IP 4Mpx 3.6mm Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B kamera IP 4Mpx 3.6mm Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Illumination, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Dual Illumination jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

DH IPC-HFW2449T-AS-IL - Kamera DAHUA WizSense Smart Dual Light Series

- ☐ przetwornik: 1/2,9" 4MP image sensor, low illuminance, HD CMOS
- ☐ rozdzielczość: ☐ 2688x1520 (4Mpx) @ 20kl/s

IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B kamera IP 4Mpx 3.6mm Dahua

- ☐ interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
- ☐ kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ☐ czułość: 0,006lux/F1,6, 0lux (dioda IR / LED wł.)
- ☐ obiektyw: 3,6mm
- ☐ oświetlacz Smart Dual:
 - ☐ 2 diody IR LED (zasięg 60m)
 - ☐ 2 diody LED światła białego (zasięg 50m)
- ☐ AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI
- ☐ Smart Dual Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza
- ☐ 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- ☐ wbudowany mikrofon
- ☐ wejścia/wyjścia audio: 1/1
- ☐ wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- ☐ obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P
- ☐ funkcje AI: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- ☐ SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów
- ☐ obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
 - ☐ 25/30 kl/s dla 2560x1440 (4Mpx)
- ☐ bitrate: ☐ 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps ☐ (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: ☐ IE, Firefox, Chrome
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: ☐ iOS, Android
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67)
- ☐ zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Cena : 982,77 zł Brutto (799,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 20 czerwca 2023