

APTI-42MP-37 Kamera IP 4Mpx 3.7mm Pinhole



Model : -

APTI-42MP-37 Kamera IP 4Mpx 3.7mm Pinhole

Producent : -

APTI-42MP-37 Kamera IP 4Mpx 3.7mm Pinhole



APTI-42MP-37 Kamera IP 4Mpx 3.7mm Pinhole



APTI-42MP-37 Kamera IP 4Mpx 3.7mm Pinhole



Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem CMOS. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest bardzo szczegółowy, przez co kamera może być z powodzeniem wykorzystana np. do identyfikacji osób.

□

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/3" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
4 Mpx

APTI-42MP-37 Kamera IP 4Mpx 3.7mm Pinhole

Rozdzielczość:

2688 x 1512 ☐ - 4 ☐ Mpx ,
2560 x 1440 ☐ - 3.7 ☐ Mpx ,
1920 x 1080 ☐ - 1080p ,
1280 x 720 ☐ - 720p

Obiektyw:

3.7 ☐ mm (pinhole)

Kąt widzenia:

☐ 70 ☐ ☐

Stosunek sygnał/szum (S/N):

60 ☐ dB

Czułość:

0.01 ☐ Lux @ F1.6 (AGC wyłączone)

Metoda kompresji obrazu:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

-

Prędkość transmisji strumienia głównego:

25 ☐ kl/s - 4 ☐ Mpx

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,
NTP, SMTP, UDP

Audio:

- ☐ Wbudowany mikrofon
- ☐ Przesył audio po sieci

WEB Server:

Wbudowany

APTI-42MP-37 Kamera IP 4Mpx 3.7mm Pinhole

Maks. liczba użytkowników on-line:

10

ONVIF:

2.4

Interfejs RS-485:

-

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)

☐ Android: Darmowa aplikacja BitVision

☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision

Domyślny adres IP:

192.168.1.168

Domyślny login / hasło administratora:

admin / admin

Porty dostępu przez www:

80

Porty dostępu przez aplikację na PC:

80

WEB Server:

Wbudowany

Port dostępu przez aplikację mobilną:

80

Maks. liczba użytkowników on-line:

10

Port ONVIF:

80

APTI-42MP-37 Kamera IP 4Mpx 3.7mm Pinhole

RTSP URL:

rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny

rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje:

- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- ☐ Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- ☐ BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
- ☐ HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Strefy prywatności
- ☐ Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
- ☐ Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12 V DC / 170 mA

Pobór mocy:

≤ 2.1 W

Obudowa:

Mini - Metalowa

Kolor:

Czarny

Temperatura pracy :

-20 °C ... 60 °C

Waga:

0.12 kg

Wymiary:

37.5 x 37.5 x 30 mm

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING IP > kamery IP > kamery 4Mpx > APTI-42MP-37 Kamera IP 4Mpx 3.7mm

APTI-42MP-37 Kamera IP 4Mpx 3.7mm Pinhole

Obsługiwane języki:
polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki,
portugalski, rosyjski, turecki, włoski

Producent / Marka:
APTI

Cena : 415,25 zł Brutto (337,60 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 23 czerwca 2023