

VTO2101E-P-S2 Stacja bramowa IP Dahua



Model : -

VTO2101E-P-S2 Stacja bramowa IP Dahua

Producent : Dahua Technology

☐ VTO2101E-P-S2 Stacja bramowa IP Dahua



VTO2101E-P-S2 Stacja bramowa IP Dahua



VTO2101E-P-S2 Stacja bramowa IP Dahua

VTO2101E-P-S2 - Panel bramowy IP Villa Pro Series do wideodomofonu DAHUA

- ☐ jednoabonentowa stacja bramowa
- ☐ przetwornik: 1/2.8" 2MP HD CMOS
- ☐ obiektyw: 2.8mm - kąt widzenia ok. 80° (H) / 40° (V)
- ☐ regulacja położenia kamery: 45°
- ☐ podświetlenie nocne: dioda LED IR
- ☐ wywołanie: 1 mechaniczny przycisk
- ☐ interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
- ☐ interfejs: 1x elektrozamka (przełącznikowe NO/NC), 1x RS485 (DEE1010B), 1x wejście alarmowe
- ☐ możliwość pracy w trybie autonomicznym (bez monitora) - obsługa z poziomu urządzenia mobilnego
- ☐ automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących (wymagany monitor VTH z kartą pamięci)
- ☐ komunikaty głosowe w języku polskim ułatwiające obsługę
- ☐ współpraca z systemami CCTV i SSWiN
- ☐ zgodny: TCP/IP, SIP, Onvif, CGI, RTSP, P2P
- ☐ nagrywanie wiadomości audio-wideo (wymagany monitor VTH z kartą pamięci)
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień pomocniczy
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p)
- ☐ bitrate wideo: 768Kbps ~ 8Mbps (2MP)
- ☐ montaż: natynkowy
- ☐ zarządzanie oraz konfiguracja:
 - ☐ ConfigTool, Smart PSS Lite, DSS Express
 - ☐ przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0)
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS)
- ☐ obudowa: stop cynku + aluminium, klasa szczelności (IP65), wandaloodporna (IK10)
- ☐ zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af)
- ☐ wymiary: 73x55x163mm (szer./dł./wys.)

* IP65 - należy zasilikonować szczelinę pomiędzy urządzeniem a powierzchnią montażu (więcej informacji w instrukcji).

Cena : 1.105,77 zł Brutto (899,00 zł Netto)

WIDEODOMOFONY > Dahua IP > Panele zewnętrzne > VTO2101E-P-S2 Stacja bramowa IP Dahua

VTO2101E-P-S2 Stacja bramowa IP Dahua

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 lipca 2023