

S2201-SKM - Skrzynka na listy z wideodomofonem

Model : -

S2201-SKM - Skrzynka na listy z wideodomofonem

Producent : Vidos

S2201-SKM - Skrzynka na listy z wideodomofonem



Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 295 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 posiada zagięcie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 110 mm wyposażony jest w zamykanie na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S2201-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 250 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne:

Typ skrzynki - ☐ przelotowa z wideodomofonem

Liczba wrzutów - jeden

Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych ☐ - stal nierdzewna szlifowana

Materiał szuflady - stal cynkowana ogniowo

S2201-SKM - Skrzynka na listy z wideodomofonem

Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu - 1

Typ zastosowanego modułu - A2000-G ONE

Szerokość szuflady - □ 250 mm

Regulacja głębokości skrzynki - □ 260-410 mm

Wymiary panela przedniego - □ 285 x 295 mm

Wymiary panela tylnego - □ 260 x 110 mm

Dane techniczne modułu głównego A2000-G:

- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Obiektyw fisheye (kął widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
- Rozdzielczość kamery: 1920 × 1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany szyld na nazwisko z podświetlaniem LED (kolor podświetlenia - biały)
- Komunikaty głosowe w języku polskim.
- Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Wejścia alarmowe: 4x
- Funkcje: BLC, DNR, WDR
- Programowanie podstawowe: z monitora
- Programowanie zaawansowane: Program Vidos ONE PC
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi - VIDOS ONE
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af
- Pobór mocy: ≤10 W
- Klasa szczelności : IP65
- Klasa odporności: IK07

□

Kliknij tutaj aby zobaczyć kartę katalogową!

Cena : 2.214,00 zł Brutto (1.800,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 sierpnia 2023