

HDW2449T-S-IL-0280B Kamera IP 4Mpx 2.8mm Smart Dual Dahua



Model : -

HDW2449T-S-IL-0280B Kamera IP 4Mpx 2.8mm Smart Dual Dahua

Producent : Dahua Technology

HDW2449T-S-IL-0280B Kamera IP 4Mpx 2.8mm Smart Dual Dahua



Charakterystyka kamery

IPC-HDW2449T-S-IL to kopułowa kamera IPC serii WizSense S2, wykorzystywana do budowy systemów wizyjnych. Urządzenie WizSense S2 zostało wyposażone w innowacyjne technologie: funkcje sztucznej inteligencji AI (perymetryka, SMD plus) oraz Smart Dual Light. Kamera Dahua została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2,9" 4MP image sensor, low luminance, HD CMOS, który umożliwia generowanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2688x1520. Dzięki wysokiej czułości oraz dostępnych funkcji korekty, w tym WDR, 3DNR, zapewnia znakomitą jakość otrzymywanego obrazu. Stałoogniskowy obiektyw kamery 2.8mm umożliwia dokładne rejestrowanie obserwowanej sceny. Nowym rozwiązaniem zastosowanym w kamerze Smart Dual jest możliwość przełączania między różnymi trybami oświetlenia (światło białe lub podczerwień IR). Dodatkowo technologia sztucznej inteligencji AI z funkcją ochrony perymetrycznej zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantują wykrycie wszystkich

HDW2449T-S-IL-0280B Kamera IP 4Mpx 2.8mm Smart Dual Dahua

niepożądanych zachowań. Atutem urządzenia jest również wbudowany slot na karty microSD (256 GB) oraz wbudowany mikrofon. Kamera megapikselowa IPC-HDW2449T-S-IL cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

□

IPC-HDW2449T-S-IL - Kamera DAHUA WizSense Smart Dual Light Series

- przetwornik: 1/2,9" 4MP image sensor, low luminance, HD CMOS
- rozdzielczość: □ 2688x1520 (4Mpx) @ 20kl/s
- interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- czułość: 0,006lux/F1,6, 0lux (dioda IR / LED wł.)
- obiektyw: 2,8mm
- oświetlacz Smart Dual:
 - 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
 - 1 dioda LED światła białego (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI
- Smart Dual Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza
- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- wbudowany mikrofon
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- obsługa: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
- funkcje AI: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - 20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
 - 25/30 kl/s dla 2560x1440 (3,6Mpx)
- bitrate: □ 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps □ (H.265)
- podgląd obrazu:
 - Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - przeglądarki internetowe: □ IE, Firefox, Chrome
 - urządzenia mobilne z systemami: □ iOS, Android
- obudowa: plastikowy korpus kulki, klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Smart Dual Light

Urządzenia wyposażone zostały w technologię Smart Dual Light, dzięki której istnieje możliwość przełączania między różnymi trybami oświetlenia. Użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze. W przypadku, kiedy wykryty obiekt opuści monitorowany obszar to oświetlacz LED światła białego zostaje przełączony na oświetlenie IR.

HDW2449T-S-IL-0280B Kamera IP 4Mpx 2.8mm Smart Dual Dahua

Dodatkowo kamera IP Dahua Smart Dual posiada możliwość wyboru 1 z 3 trybów pracy oświetlenia:

- ☐ Tryb IR: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem IR.
- ☐ Tryb White Light: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem LED światła białego.
- ☐ Tryb Smart Dual

☐

Cena : 1.105,77 zł Brutto (899,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 16 sierpnia 2023