

TPC-DF1241-D3F4 Hybrydowa kamera termowizyjna IP 3.5 mm - 960p, 4 mm - 4 Mpx Dahua

Model : -

TPC-DF1241-D3F4 Hybrydowa kamera termowizyjna IP 3.5 mm - 960p, 4 mm - 4 Mpx Dahua

Producent : Dahua Technology

☐ TPC-DF1241-D3F4 Hybrydowa kamera termowizyjna IP 3.5 mm - 960p, 4 mm - 4 Mpx Dahua

Dualna kamera termowizyjna TPC-DF1241-D3F4 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia. Dodatkowym atutem kamer serii TPC jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia.

☐ KAMERA TERMOWIZYJNA:

Przetwornik:
Niechłodzony mikrobolometr VOx

Wielkość matrycy:
256 x 192 ☐ px

TPC-DF1241-D3F4 Hybrydowa kamera termowizyjna IP 3.5 mm - 960p, 4 mm - 4 Mpx Dahua

Wielkość plamki:

12° × m

Czułość cieplna (NETD):

< 50° mK @ F1.0

Zakres spektralny:

8° × m ... 14° × m

Palety kolorów:

18°

Obiektyw:

3.5° mm

Kąt widzenia:

51° ×

Zoom cyfrowy:

x 16°

Rozdzielczość:

1280 x 960° - 960p ,

1024 x 768° px ,

640 x 480° px ,

256 x 192° px

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:

1/2.7° " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:

4.1° Mpx

System skanowania:

Progresywny

TPC-DF1241-D3F4 Hybrydowa kamera termowizyjna IP 3.5 mm - 960p, 4 mm - 4 Mpx Dahua

Obiektyw:

4 mm

Kąt widzenia:

71°

Czułość:

0.05 Lux (kolor)

0.005 Lux (B/W)

Zasięg oświetlacza IR:

30 m

Rozdzielczość:

2336 x 1752 - 4 Mpx

1920 x 1080 - 1080p

1280 x 720 - 720p

704 x 576 - D1

Dane ogólne:

Standard:

TCP/IP

Wyjście wideo:

Brak

Interfejs RS-485:

+

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:

H.265 / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

1 / 1

TPC-DF1241-D3F4 Hybrydowa kamera termowizyjna IP 3.5 mm - 960p, 4 mm - 4 Mpx Dahua

Audio:

- ☐ Wejście na mikrofon zewnętrzny
- ☐ Wyjście audio

Prędkość transmisji strumienia głównego:

- 25 ☐ kl/s @ 1280 x 960 ☐
- 25 ☐ kl/s @ 4 ☐ Mpx

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP

WEB Server:

Wbudowany, Zgodność z NVR

Maks. liczba użytkowników on-line:

10 ☐

ONVIF:

19.06 ☐

Domyślny adres IP:

192.168.1.108 ☐

Domyślny login / hasło administratora:

admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:

80, 37777 ☐

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777 ☐

Port ONVIF:

80 ☐

TPC-DF1241-D3F4 Hybrydowa kamera termowizyjna IP 3.5 mm - 960p, 4 mm - 4 Mpx Dahua

RTSP URL:

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -

Strumień główny

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -

Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje:

- ☐ Możliwość nałożenia obrazu z kamery termowizyjnej na obraz klasyczny
- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ PIP - Obraz w obrazie
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu
- ☐ Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Detekcja osób palących papierosy
- ☐ Detekcja prowadzenia rozmów telefonicznych
- ☐ Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja pożaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów - Funkcje analizy IVS mogą być definiowane niezależnie dla kamery termowizyjnej oraz wizyjnej

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12 V DC / 1.1 A

Pobór mocy:

≤ 13 W

Obudowa:

Dome - Metalowa

Kolor:

Biały

Klasa szczelności:

IP67

Temperatura pracy :

TPC-DF1241-D3F4 Hybrydowa kamera termowizyjna IP 3.5 mm - 960p, 4 mm - 4 Mpx Dahua

-30 ° C ... 60 ° C

Wymiary:

Ø 122 mm x 112 mm

Waga:

0.77 kg

Obsługiwane języki:

angielski, francuski, hiszpański, włoski

Producent / Marka:

DAHUA

Gwarancja:

2 lata

Cena : 1.843,77 zł Brutto (1.499,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 września 2023