

HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua



Model : -

HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua



Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Illumination, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Dual Illumination jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

□

Standard:
AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

Przetwornik:
Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
5□ Mpx

Rozdzielczość:
2880 x 1620□ - 5□ Mpx @ HD-CVI @ 25□ kl/s - Format obrazu 16 : 9 ,
2560 x 1440□ - 3.7□ Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25□ kl/s
1920 x 1080□ - 1080p @ HD-CVI @ 25□ kl/s ,
960 x 576□ - 960H @ PAL @ 25□ kl/s

Obiektyw:
2.8□ mm

Kąt widzenia:
□ 106□ □

Zasięg oświetlacza IR:
20□ m

Zasięg oświetlacza światła białego (LED):
20□ m

Regulacja mocy oświetlacza IR:
Automatyczna

Wyjście wideo:

HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua

AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 $\square$ Vpp / 75 $\square$ Ω

Audio:

- ☐ Wbudowany mikrofon,
- ☐ Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI

Menu ekranowe OSD:

+

Wybrane funkcje:

- ☐ Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu
- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ Strefy prywatności - maks. 8
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Automatyczny balans bieli
- ☐ Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu

Zasilanie:

12 $\square$ V DC / 260 $\square$ mA

Pobór mocy:

≤ 3.1 $\square$ W

Obudowa:

Dome - Metalowa

Kolor:

Biały

Klasa szczelności:

IP67

Wandaloodporna:

-

HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua

Temperatura pracy :
-40 ° C ... 60 ° C

Waga:
0.32 kg

Wymiary:
Ø 94 x 86 mm

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 306,27 zł Brutto (249,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 września 2023