

TD-1 programowalny czujnik temperatury



Model : -

TD-1 programowalny czujnik temperatury

Producent : -

TD-1 programowalny czujnik temperatury



☐

TD-1 programowalny czujnik temperatury

- ☐ programowanie progów i gradientu temperatury
- ☐ możliwość pracy w dwóch trybach (funkcja oszczędności)
- ☐ możliwość podłączenia zewnętrznej sondy temperatury
- ☐ dwa wyjścia przekąźnikowe do sterowania urządzeniami zewnętrznym

- ☐ Obsługa dwóch niezależnych czujników temperatury:
 - ☐ wbudowanego czujnika
 - ☐ sondy podłączanej do zacisków na płycie elektroniki.

- ☐ Możliwość montażu sondy na zewnątrz.
- ☐ Pomiar temperatury w zakresie od - 35 °C do + 60 °C.
- ☐ Programowanie dwóch krytycznych progów temperatury dla każdego z czujników:
 - ☐ górnego (H) - ostrzeżenie o temperaturach wyższych od zdefiniowanego progu temperatury;
 - ☐ dolnego (L) - ostrzeżenie o temperaturach niższych od zdefiniowanego progu temperatury..

- ☐ Programowanie dopuszczalnej zmiany temperatury w określonym czasie dla każdego z czujników - ostrzeżenie o zbyt szybkiej zmianie temperatury.
- ☐ Możliwość podłączenia przełącznika bistabilnego (zamiast sondy), który pozwoli przełączać między dwoma zestawami parametrów krytycznych czujnika wewnętrznego
 - ☐ Czterocyfrowy wyświetlacz typu LED
 - ☐ Programowanie przy pomocy trzech przycisków
 - ☐ 2 programowalne wyjścia przekąźnikowe
 - ☐ Wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej
 - ☐ Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy
 - ☐ Mała, atrakcyjna obudowa
 - ☐ Zasilanie napięciem stałym 12 V (± 15%)

TD-1 programowalny czujnik temperatury

- ☐ gwarancja: 36 miesięcy

Czujnik umożliwia pomiar temperatury i może być stosowany do informowania o:

- ☐ zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju dziecka itp.
- ☐ zbyt wysokiej temperaturze np. w chłodni, magazynie, pomieszczeniu, gdzie wysoka temperatura może spowodować wadliwe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych itp.
- ☐ temperatura może spowodować wadliwe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych itp.
- ☐ zbyt szybkiej zmianie temperatury np. szybki wzrost temperatury w chłodni itp.

Dane techniczne:

- ☐ Napięcie zasilania: 12 V DC ☐ 15%
- ☐ Pobór prądu w stanie gotowości: 15 mA ☐ 20%
- ☐ Maksymalny pobór prądu: 50 mA
- ☐ Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): 1 A / 30 V DC
- ☐ Klasa środowiskowa: III
- ☐ Zakres temperatur pracy: - 35 ☐ C...+ 60 ☐ C
- ☐ Wymiary obudowy: 48 x 78 x 18 mm
- ☐ Waga: 108 g

☐

Cena : 194,34 zł Brutto (158,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 sierpień 2011