

RE705X Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AX3000



Model : -

RE705X Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AX3000

Producent : TP-LINK

☐ RE705X Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AX3000



RE705X Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AX3000



RE705X Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AX3000



- ☐ Dwupasmowe WiFi 6: Oddzielne pasma WiFi: 5 GHz (2402 Mb/s) i 2,4 GHz (574 Mb/s) pozwalają uzyskać wyższe prędkości i większą pojemność sieci dzięki najnowszej technologii.
- ☐ EasyMesh – Elastyczne tworzenie sieci Mesh poprzez łączenie urządzeń obsługujących funkcję EasyMesh.
- ☐ Tryb Punktu dostępowego: Umożliwia utworzenie bezprzewodowego punktu dostępowego, dając gigabitowej sieci przewodowej dostęp do funkcjonalności Wi-Fi.
- ☐ Gigabitowy port Ethernet: Zapewnia wyjątkowo szybkie połączenie przewodowe dla telewizorów smart, komputerów i konsol do gier.
- ☐ Zarządzanie z aplikacji: Łatwa konfiguracja i zarządzanie siecią za pomocą aplikacji Tether

☐

Specyfikacja techniczna:

Porty

1 Gigabitowy port Ethernet

RE705X Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AX3000

Przyciski
WPS, Reset

Zasilanie wejściowe
100-240V~50/60Hz

Pobór mocy
12,6W

Wymiary (S x G x W)
97*46*158mm

Antena
2 anteny zewnętrzne

Standardy bezprzewodowe
IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4GHz

Częstotliwość pracy
2,4GHz i 5GHz

Prędkość transmisji
574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz

Tryby pracy
Wzmacniacz sygnału / Punkt dostępowy

Czułość odbiornika
5GHz:
11a 6Mbps:-97dBm
11a 54Mbps:-78dBm
11ax HE20 MCS0: -97dBm
11ax HE20 MCS11: -66dBm
11ax HE40 MCS0: -94dBm
11ax HE40 MCS11: -62dBm
11ax HE80 MCS0: -91dBm
11ax HE80 MCS11: -61dBm
11ax HE160 MCS11: -59dBm

2,4GHz:
11g 6Mbps:-96dBm
11g 54Mbps:-78dBm

RE705X Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AX3000

11ax HE20 MCS0: -95dBm
11ax HE20 MCS11: -66dBm
11ax HE40 MCS0: -93dBm
11ax HE40 MCS11: -62dBm

Funkcje transmisji bezprzewodowej
Wł./wyl. sieci bezprzewodowej, statystyki sieci bezprzewodowej
DFS (wymagana najnowsza wersja sprzętowa i oprogramowania)
Kontrola dostępu
Kontrola LED
Harmonogram zasilania
Zasięg Wi-Fi

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej
WEP, WPA, WPA2, WPA3

Moc transmisji
CE: 2,4GHz ≤16dBm, 5GHz ≤21dBm

Technologia Mesh
EasyMesh-Compatible

Certyfikaty
CE, RoHS

Zawartość opakowania
Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej RE705X
Instrukcja szybkiej instalacji

Wymagania systemowe
Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, lub inne z obsługą Java

Środowisko pracy
Dopuszczalna temperatura pracy: 0° ~40° (32° ~104°)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40° ~70° (-40° ~158°)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

Cena : 453,87 zł Brutto (369,00 zł Netto)

URZĄDZENIA LAN-WLAN > punkty dostępu (AP) > RE705X Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AX3000

RE705X Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AX3000

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 13 grudnia 2023