

SD8A840-HNF-PA Kamera IP szybkoobrotowa 8Mpx 5.6-223mm Dahua



Model : -

SD8A840-HNF-PA Kamera IP szybkoobrotowa 8Mpx 5.6-223mm Dahua

Producent : Dahua Technology

SD8A840-HNF-PA Kamera IP szybkoobrotowa 8Mpx 5.6-223mm Dahua



Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkach. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu. Największym atutem kamery jest obiektyw z zoomem optycznym x40, który w połączeniu z oświetlaczem o dużej mocy pozwala na całodobowy monitoring bez dodatkowego oświetlenia nawet kilkusetmetrowego terenu.

SD8A840-HNF-PA Kamera IP szybkoobrotowa 8Mpx 5.6-223mm Dahua

Dodatkowo kamera posiada wycieraczkę obiektywu sterowaną zdalnie za pomocą TCP/IP. W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq 1920 \times 1080$ zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

□

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/1.8" STARVIS[®] CMOS

Wielkość matrycy:
8 Mpx

Rozdzielczość:
3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD ,
2560 x 1440 - 4 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
1280 x 720 - 720p

System skanowania:
Progresywny

Obiektyw:
od 5.6 do 223 mm

Kąt widzenia:
63.9° ... 2.0°

Zoom optyczny:
x 40

Zoom cyfrowy:
x 16

Zasięg oświetlacza IR:

SD8A840-HNF-PA Kamera IP szybkoobrotowa 8Mpx 5.6-223mm Dahua

500 m

Stosunek sygnał/szum (S/N):
>= 55 dB (AGC wyłączone)

Wyjście wideo:
1 Vpp / 75 Ω

Prędkość obrotowa przy presetach:

- ☐ 240 /s (poziom)
- ☐ 120 /s (pion)

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):

- ☐ 0.1 /s ... 240 /s (poziom)
- ☐ 0.1 /s ... 100 /s (pion)

Zakres obrotu w poziomie:
360° ciągły

Zakres obrotu w pionie:
-30° ... 90°

Interfejs RS-485:
Tak

Protokoły:
Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie

Liczba presetów:
300

Skanowanie w poziomie:
Tak

Ustawiane trasy ruchu:
8

SD8A840-HNF-PA Kamera IP szybkoobrotowa 8Mpx 5.6-223mm Dahua

Metoda kompresji obrazu:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Przepływność (bitrate):

☐ 512 ☐ ... 16384 ☐ kbit/s - H.264

☐ 512 ☐ ... 10240 ☐ - H.265

Wejścia / wyjścia alarmowe:

7 / 2 ☐

Audio:

☐ 1 ☐ Wejście Audio

☐ 1 ☐ Wyjście Audio

☐ Obsługa dwukierunkowego audio

Prędkość transmisji strumienia głównego:

1 ☐ ... 25 ☐ kl/s - 8 ☐ Mpx

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS,
NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP

WEB Server:

Wbudowany, Zgodność z NVR

Maks. liczba użytkowników on-line:

20 ☐

ONVIF:

Tak

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

☐ Android: Darmowa aplikacja DMSS

☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

SD8A840-HNF-PA Kamera IP szybkoobrotowa 8Mpx 5.6-223mm Dahua

Domyślny adres IP:
192.168.1.108 ☐

Domyślny login / hasło administratora:
admin / -

Porty dostępu przez www:
80, 37777 ☐

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777 ☐

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777 ☐

Port ONVIF:
80 ☐

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień
główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień
pomocniczy

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)

Wybrane funkcje:

- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności - 24 ☐
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
- ☐ Wycieraczka obiektywu sterowana zdalnie za pomocą TCP/IP
- ☐ Analiza IVS : Inteligentne śledzenie obiektów, przekroczenie linii, wtargnięcie,

SD8A840-HNF-PA Kamera IP szybkoobrotowa 8Mpx 5.6-223mm Dahua

porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, Rozpoznawanie twarzy, obsługa metadanych, klasyfikacja ludzi i pojazdów, Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie)

Zasilanie:

- ☐ Hi-PoE,
- ☐ 36 V DC / 2.23 A (zasilacz w komplecie)

Pobór mocy:

- ☐ 30 W
- ☐ 48 W (LED IR)

Obudowa:

Speed Dome Metalowa

Kolor:

Biały

Wandaloodporna:

-

Klasa szczelności:

IP67

Temperatura pracy :

-40 °C ... 70 °C

Waga:

10 kg (bez uchwytu)

Wymiary:

Ø 262 x 416 mm (bez uchwytu)

Obsługiwane języki:

angielski

Producent / Marka:

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING IP > kamery IP > kamery 8Mpx [4k] > SD8A840-HNF-PA Kamera IP szyb

SD8A840-HNF-PA Kamera IP szybkoobrotowa 8Mpx 5.6-223mm Dahua

DAHUA

Cena : 22.140,00 zł Brutto (18.000,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 07 lutego 2024