

HDW2441T-ZS-27135 Kamera IP 4Mpx 2.7-13.5mm motozoom Dahua



Model : -

HDW2441T-ZS-27135 Kamera IP 4Mpx 2.7-13.5mm motozoom Dahua

Producent : Dahua Technology

HDW2441T-ZS-27135 Kamera IP 4Mpx 2.7-13.5mm motozoom Dahua



Charakterystyka kamery

IPC-HDW2441T-ZS-27135 to zmiennoogniskowa kamera IPC serii WizSense, wykorzystywana do budowy systemów wizyjnych. Urządzenie umożliwia rejestrację obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem, zapewniając wiarygodną identyfikację i wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno osób, jak i ochranianego mienia.

Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik obrazu 1/2.9" 4MP image sensor, low illuminance, HD CMOS, który umożliwia generowanie obrazu w rozdzielczości 2688x1520. Czułość w technologii Starlight oraz dostępne funkcje korekty, w tym WDR, 3D NR zapewniają znakomitą jakość otrzymywanego obrazu. Obiektyw typu motozoom, który przy pomocy wbudowanego silniczka elektrycznego umożliwia zewnętrzną, zdalną regulację poziomu ogniskowej, a także sam, automatycznie dostosowuje poziom ostrości. Oświetlacz podczerwieni o zasięgu 40m gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem szczegółowości i czytelności uzyskiwanych nagrań. Dodatkowo technologia sztucznej inteligencji AI z funkcją ochrony perymetrycznej oraz SMD plus, zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantują wykrycie wszystkich niepożądanych zachowań. Atutem urządzenia jest również wbudowany slot na karty microSD (256 GB) oraz wbudowany mikrofon. Kamera megapikselowa IPC-HDW2441T-ZS-27135 cechuje się dużym stopniem

HDW2441T-ZS-27135 Kamera IP 4Mpx 2.7-13.5mm motozoom Dahua

odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

☐

IPC-HDW2441T-ZS - Kamera DAHUA WizSense 2 Series Starlight

- ☐ przetwornik: 1/2.9" 4MP image sensor, low illuminance, HD CMOS
- ☐ rozdzielczość: ☐ 2688x1520 (4Mpx) @ 20kl/s
- ☐ interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- ☐ kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ☐ czułość: 0.008lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.)
- ☐ obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)
- ☐ oświetlacz: 2 diody IR LED (zasięg 40m)
- ☐ AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI
- ☐ SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów
- ☐ Starlight - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia
- ☐ wbudowany mikrofon
- ☐ obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- ☐ obsługa: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
- ☐ funkcje AI: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
 - ☐ 25/30 kl/s dla 2560x1440 (4Mpx)
- ☐ bitrate: ☐ 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps ☐ (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: ☐ IE, Firefox, Chrome
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: ☐ iOS, Android
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67)
- ☐ zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

☐

Cena : 1.228,77 zł Brutto (999,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 15 lutego 2024