

BasicLTE-SET - zestaw Ropam



Model : -

BasicLTE-SET - zestaw Ropam

Producent : Ropam

BasicLTE-SET - zestaw Ropam



Zestaw BasicLTE-SET marki ROPAM z modułem BasicLTE uzupełnioną o zasilacz buforowy PSR-ECO-2012, obudowę O-R3P i antenę AT-GSM-MINI90 to świetne rozwiązanie integrujące system sygnalizacji włamania i automatykę budynkową z wykorzystaniem komunikacji GSM/LTE. Dzięki modułowej konstrukcji system może być rozbudowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb użytkownika. W szczególności moduł BasicLTE może być rozbudowany o odbiornik radiowy EXP-RF, który pozwala na sterowanie modułem za pomocą pilotów TR-4. Nowoczesna stylistyka, sprawdzona technologia pozwala doskonale wkomponować się w większość wnętrz i pomieszczeń.

BasicLTE-SET - Zestaw Ropam

- ☐ moduł: BasicLTE
- ☐ zasilacz buforowy: PSR-ECO-2012

BasicLTE-SET - zestaw Ropam

- ☐ antena: GSM/LTE AT-GSM-MINI90
- ☐ obudowa: O-R3P

Moduł BasicLTE

- ☐ wejścia:
 - ☐ 6x NO/NC (I1-I6)
 - ☐ 2x NO/NC GND/+12V lub 0-10V 4-20mA
 - ☐ 1x FAC (kontrola napięcia AC)
- ☐ wyjścia:
 - ☐ 1x przekaźnikowe (O1) - bezpośredniego sterowania
 - ☐ 3x tranzystorowe z zabezpieczeniem (O2 - O4)
 - ☐ 1x zasilania AUX zabezpieczone
- ☐ wbudowany modem LTE z obsługą sieci 4G i 2G
- ☐ 8 numerów telefonu, 8 adresów e-mail
- ☐ powiadomienie: SMS/CALL/VOICE/CLIP/GPRS/e-mail (SMTP)
- ☐ moduł alarmowy (funkcje centrali alarmowej)
- ☐ można rozbudować o odbiornik radiowy EXP-RF
- ☐ współpraca z aplikacjami mobilnymi: RopamBasic

Zasilacz buforowy PSR-ECO-2012

- ☐ napięcie zasilania: 195 ~ 265V AC
- ☐ wyjście zasilania: maks. 1,5A / 9,5 ~ 14,3V DC
- ☐ prąd ładowania akumulatora: 0,7A (dla 12V) / 0,4A (dla 13,4V)
- ☐ moc zasilacza: maks. 20W (całkowita 25W)
- ☐ sprawność: 88% ~ 91%
- ☐ zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, UVP, OHP
- ☐ wyjścia techniczne typu OC (FAC, FBAT, ACok)
- ☐ funkcje pracy: zasilacz regulowany, ładowarka akumulatorowa, UPS napięcia 12V DC
- ☐ sygnalizacja pracy: diody LED
- ☐ montaż na szynie DIN (2M), zaciski śrubowe
- ☐ wymiary: 36,3x90,2x43mm (szer./dł./wys.)

Antena AT-GSM-MINI90

- ☐ częstotliwość pracy: 900/1800MHz (dual-band)
- ☐ złącze: SMA-m
- ☐ impedancja: 50Ω
- ☐ zysk: maks. 2dBi
- ☐ polaryzacja: pionowa

BasicLTE-SET - zestaw Ropam

- ☐ podstawa: ☐ wkręcana w złącze
- ☐ wymiary: ☐ 10x47mm

Obudowa O-R3P

- ☐ współpraca: BasicLTE
- ☐ zastosowanie: do wewnątrz
- ☐ montaż: natynkowy
- ☐ materiał: tworzywo
- ☐ miejsce na zasilacz: PSR-ECO-2012
- ☐ miejsce na akumulator: 7Ah/12V
- ☐ zamykanie: skręcana
- ☐ szyna DIN (TH35) do montażu zasilacza PSR-ECO
- ☐ wymiary: 264x253x85mm (szer./wys./dł.)

Cena : 977,85 zł Brutto (795,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 20 lutego 2024