

ATLO-KRMW-555M Zamek szyfrowy Tuya Smart Wi-Fi



Model : -

ATLO-KRMW-555M Zamek szyfrowy Tuya Smart Wi-Fi

Producent : -

ATLO-KRMW-555M Zamek szyfrowy Tuya Smart Wi-Fi



KONTROLA DOSTĘPU > zamki szyfrowe > ATLO-KRMW-555M Zamek szyfrowy Tuya Smart Wi-Fi

ATLO-KRMW-555M Zamek szyfrowy Tuya Smart Wi-Fi



ATLO-KRMW-555M Zamek szyfrowy Tuya Smart Wi-Fi



ATLO-KRMW-555M Zamek szyfrowy Tuya Smart Wi-Fi



ATLO-KRMW-555M Zamek szyfrowy Tuya Smart Wi-Fi

Zewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID.

Uwaga! Przed dodaniem urządzenia do aplikacji Tuya Smart należy uruchomić procedurę parowania PIN administratora (fabryczny PIN 999999)#73#.

Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:

- ☐ Otwarcie za pomocą karty lub PIN-u.
- ☐ Zapamiętanie zapisanych kart lub PIN-ów.
- ☐ Sygnalizację pozostawionych otwartych drzwi.
- ☐ Sygnalizację dźwiękową i optyczną.
- ☐ Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony.
- ☐

Możliwości administratora są następujące:

- ☐ Programowanie za pomocą klawiatury.
- ☐ Dodanie nowej karty przy użyciu klawiatury.
- ☐ Dodanie nowej karty i wprowadzenie PIN-u.
- ☐ Zmiana PIN-u użytkownika.
- ☐ Skasowanie PIN-u użytkownika.
- ☐ Ustawienie czasu zwolnienia blokady.
- ☐ Przywrócenie ustawień domyślnych.
- ☐ Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony.

UWAGA! Urządzenie może pracować na zewnątrz pomieszczeń, jednak pod zadaszeniem.

☐

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

Sterowanie urządzeniem możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci internet.

Obsługa kart:
Unique EM 125kHz

Zasięg odczytu kart:
max. 30 cm

Praca autonomiczna:
Tak

ATLO-KRMW-555M Zamek szyfrowy Tuya Smart Wi-Fi

Wbudowana klawiatura:

Tak

Przycisk dzwonka:

Tak

Komunikacja:

Wiegand 26, Wiegand 34

Wyjście sabotażowe:

-

Zasilanie:

12 V DC

Obciążalność styków przekaźnika:

3 A / 12 V

Maksymalny pobór prądu:

30 mA (tryb czuwania)

Dostęp z telefonu komórkowego:

Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android :

- ☐ Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android
- ☐ Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS

Wybrane cechy:

- ☐ Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony - Moduł Wi-Fi,
- ☐ Interfejs Wiegand 26 / 34 bit,
- ☐ 2000 zaindeksowanych użytkowników,
- ☐ Identyfikacja: Karta i/lub PIN
- ☐ Możliwość używania kodów bez powiązanych kart
- ☐ Sterowanie przyciskami dotykowymi,
- ☐ Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia
- ☐ Regulacja czasu otwarcia : 0 ... 99 s
- ☐ Wyjście NO/NC
- ☐ Liczba wyjść przekaźnikowych : 1,
- ☐ Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
- ☐ Obsługa rygli rewersyjnych
- ☐ Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ATLO-R (obustronna kontrola przejścia)
- ☐ Dotykowe i podświetlane przyciski klawiatury - Podświetlenie w kolorze niebieskim
- ☐ Tryby pracy - Sygnalizacja LED + Akustyczna (buzzer)

KONTROLA DOSTĘPU > zamki szyfrowe > ATLO-KRMW-555M Zamek szyfrowy Tuya Smart Wi-Fi

ATLO-KRMW-555M Zamek szyfrowy Tuya Smart Wi-Fi

Temperatura pracy:

-40° C ... 60° C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:

10% ... 90% (bez kondensacji)

Obudowa:

Metalowa, Stop cynku

Wandaloodporna:

Tak

Kolor:

Czarny + Srebrny

Klasa szczelności:

IP68

Waga:

0.44 kg

Wymiary:

76 x 120 x 23 mm

Producent / Marka:

ATLO

Gwarancja:

2 lata

Cena : 220,17 zł Brutto (179,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 marca 2024