

HDW2249TM-S-IL-0280B Kamera IP 2Mpx Smart Dual Dahua

Model : -

HDW2249TM-S-IL-0280B Kamera IP 2Mpx Smart Dual Dahua

Producent : Dahua Technology

HDW2249TM-S-IL-0280B Kamera IP 2Mpx Smart Dual Dahua

**Charakterystyka kamery**

IPC-HDW2249TM-S-IL to kopułowa kamera IPC serii WizSense S2, wykorzystywana do budowy systemów wizyjnych. Urządzenie WizSense S2 zostało wyposażone w innowacyjne technologie: funkcje sztucznej inteligencji AI (perymetryka, SMD plus) oraz Smart Dual Light.

Kamera Dahua została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia generowanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości Full HD. Dzięki wysokiej czułości oraz dostępnych funkcji korekty, w tym WDR, 3DNR, zapewnia znakomitą jakość otrzymywanego obrazu. Stałogniskowy obiektyw kamery 2.8mm umożliwia dokładne rejestrowanie obserwowanej sceny. Nowym rozwiązaniem zastosowanym w kamerze Smart Dual jest możliwość przełączania między różnymi trybami oświetlenia (światło białe lub podczerwień IR). Dodatkowo technologia sztucznej inteligencji AI z funkcją ochrony perymetrycznej zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantują wykrycie wszystkich niepożądanych zachowań. Atutem urządzenia jest również wbudowany slot na karty microSD (256 GB) oraz wbudowany mikrofon. Kamera megapikselowa IPC-HDW2249TM-S-IL cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

□

HDW2249TM-S-IL-0280B Kamera IP 2Mpx Smart Dual Dahua

IPC-HDW2249TM-S-IL - Kamera DAHUA WizSense Smart Dual Light Series

- ☐ przetwornik: 1/2,8" 2MP image sensor, low luminance, HD CMOS
- ☐ rozdzielczość: ☐ 1920x1080 (2Mpx) @ 25/30kl/s
- ☐ interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
- ☐ kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ☐ czułość: 0,002lux/F1,6, 0lux (dioda IR / LED wł.)
- ☐ obiektyw: 2,8mm
- ☐ oświetlacz Smart Dual:
 - ☐ 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
 - ☐ 1 dioda LED światła białego (zasięg 30m)
- ☐ 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- ☐ AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI
- ☐ Smart Dual Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza
- ☐ wbudowany mikrofon
- ☐ obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- ☐ obsługa: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
- ☐ funkcje AI: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- ☐ SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów
- ☐ wbudowany mikrofon
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
- ☐ bitrate: ☐ 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps ☐ (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: ☐ IE, Firefox, Chrome
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: ☐ iOS, Android
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67)
- ☐ zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

☐**Cena : 997,53 zł Brutto (811,00 zł Netto)****Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 07 marca 2024**