

Deco X50-PoE 3-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000 z PoE



Model : -

Deco X50-PoE 3-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000 z PoE

Producent : TP-LINK

☐ Deco X50-PoE 3-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000 z PoE



Deco X50-PoE 3-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000 z PoE



Deco X50-PoE 3-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000 z PoE

- ☐ Dwupasmowe WiFi AX3000 - 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.†
- ☐ Wiele możliwości montażu - Umieść Deco na stole, zamocuj na suficie lub ścianie korzystając z akcesoriów montażowych.
- ☐ Obsługa PoE - Technologia Power over Ethernet upraszcza wdrożenie urządzeń w sieci.
- ☐ Przewodowa sieć Multi-Gig 2,5 Gb/s - 1 port 2,5 Gb/s i 1 port Gigabitowy.
- ☐ Sieć mesh oparta na SI ☐ - Urządzenie inteligentnie uczy się środowiska sieciowego, aby zapewnić dostęp do połączenia Wi-Fi, które idealnie dopasowuje się do Twojego domu.‡
- ☐ TP-Link HomeShield - Kompleksowa ochrona sieci, skuteczna kontrola rodzicielska i ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym*.
- ☐ Uniwersalna kompatybilność - Wsteczna kompatybilność ze wszystkimi generacjami Wi-Fi i działanie z każdą dostawcą internetu (ISP) oraz modemem.
- ☐ Konfiguracja łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej - Aplikacja Deco przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces konfiguracji.

☐

Specyfikacja techniczna:

Standardy

Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Prędkości sieci WiFi

AX3000

5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax, HE160)

2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)

Zasięg sieci WiFi

Technologia TP-Link Mesh

Jednostki Deco współpracują ze sobą, tworząc płynną sieć na powierzchni całego domu

Sieć mesh oparta na SI

Urządzenie inteligentnie uczy się środowiska sieciowego, aby zapewnić dostęp do połączenia Wi-Fi, które idealnie pasuje do Twojego domu.

2 Anteny WiFi (wewnętrzne)

Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem

Deco X50-PoE 3-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000 z PoE

dużą powierzchnię

Wydajność sieci WiFi

Dwa pasma

Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie

2x2 MU-MIMO

Pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO

OFDMA

Zapewnia możliwość komunikacji z wieloma klientami Wi-Fi 6

4 strumienie

Urządzenia mają do dyspozycji jeszcze większą przepustowość sieci

Tryby pracy

Router

Punkt dostępowy

Ochrona sieci

SPI Firewall

Kontrola dostępu

Ochrona HomeShield Ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Blokowanie złośliwych witryn

System zapobiegania włamaniom

Zapobieganie atakom DDoS

Skanowanie sieci domowej

Funkcja Guest Network

Sieć dla gości 5 GHz

Sieć dla gości 2,4 GHz

Szyfrowanie sieci WiFi

WPA-Personal

WPA2-Personal

WPA3-Personal

Zasilanie

• 802.3at PoE

• 12V DC

EU: 12V/1.2A DC

Uwaga: Zasilacz znajduje się w zestawie.

Przyciski

Reset

Deco X50-PoE 3-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000 z PoE

Porty Ethernet
1 port 2,5 Gb/s RJ45
1 port Gigabitowy RJ45

*na jednostkę Deco
Obsługa WAN/LAN auto-sensing

Protokoły
IPv4
IPv6

Kontrola rodzicielska
Kontrola rodzicielska HomeShield
Ograniczenia Youtube
SafeSearch
Profile użytkowników
Biblioteka filtrowania treści
Czas dla rodziny
Czas snu
Blokada dostępu
Nagrody czasowe
Statystyki spędzania czasu online
Zawieszanie dostępu do Internetu
Raporty tygodniowe i miesięczne

Typy sieci WAN
Dynamiczne przydzielanie adresów IP
Statyczne przydzielanie adresów IP
PPPoE
PPTP
L2TP

Quality of Service
Priorytety QoS dla urządzeń

Usługa Cloud
Automatyczne aktualizacje oprogramowania OTA
TP-Link ID
DDNS

Przekierowanie NAT
Przekierowanie portów
UPnP

Deco X50-PoE 3-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000 z PoE

IPTV
IGMP Proxy
IGMP Snooping
Bridge
VLAN tagowany

DHCP
Rezerwacja adresów
Lista klientów DHCP
Serwer

DDNS
TP-Link

Zarządzanie
Aplikacja Deco

Moc transmisji WiFi
CE:
<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5 GHz)
FCC:
<30 dBm (2,4 GHz)
<30 dBm (5 GHz)

Wymiary (S □ G □ W)
154 □ 154 □ 68,6 mm

Zawartość opakowania
Deco X50-PoE (3-pak)
3 jednostki Deco X50-PoE
1 kabel Ethernet RJ45
3 zasilacze
Zestawy do montażu na ścianie/suficie
Instrukcja szybkiej instalacji

Wymagania systemowe
Android 5.0 lub nowszy

iOS 9.0 lub nowszy

*Uwaga: Minimalne wymagania systemowe mogą zmienić się wraz z aktualizacją aplikacji.

Certyfikaty

Deco X50-PoE 3-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000 z PoE

CE, FCC, RoHS

Środowisko pracy

Dopuszczalna temperatura pracy: 0° ~40° (32° ~104°)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40° ~60° (-40° ~140°)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

Cena : 1.691,25 zł Brutto (1.375,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 20 marca 2024