

Deco X50 2-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000



Model : -

Deco X50 2-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000

Producent : TP-LINK

☐ Deco X50 2-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000



Deco X50 2-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000



Deco X50 2-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000

- Dwupasmowe WiFi AX3000 □ - □ Prędkości Wi-Fi 6 sięgające aż 3.0Gb/s — 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.
- 4 strumienie, mniejszy lag □ - □ 2 □ 2/HE160 2402 Mb/s + 2 □ 2 574 Mb/s
- Gigabitowe połączenia przewodowe- □ 3 □ Gigabitowe porty zapewniają szybkie połączenia
- Wzmocniony sygnał Wi-Fi □ - □ Nieprzerwane pokrycie WiFi do 600 m2 (3-pak)
- Sieć mesh oparta na SI □ - □ Urządzenie inteligentnie uczy się środowiska sieciowego, aby zapewnić dostęp do połączenia Wi-Fi, które idealnie pasuje do Twojego domu
- TP-Link HomeShield - □ Kompleksowa ochrona sieci, skuteczna kontrola rodzicielska i ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym
- Konfiguracja łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej □ - □ Aplikacja Deco przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces konfiguracji.

□

Specyfikacja techniczna:

Standardy

Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Prędkości sieci WiFi

AX3000

5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax, HE160)

2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)

Zasięg sieci WiFi

Technologia TP-Link Mesh

Jednostki Deco współpracują ze sobą, tworząc płynną sieć na powierzchni całego domu

Sieć mesh oparta na SI

Urządzenie inteligentnie uczy się środowiska sieciowego, aby zapewnić dostęp do połączenia Wi-Fi, które idealnie pasuje do Twojego domu.

2 Wewnętrzne anteny (Deco X50 V1.0~V2.0)

3 Wewnętrzne anteny (Deco X50 V3.0)

Wydajność sieci WiFi

Dwa pasma

Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie

Deco X50 2-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000

2x2 MU-MIMO

Pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO

OFDMA

Zapewnia możliwość komunikacji z wieloma klientami Wi-Fi 6

4 strumienie

Urządzenia mają do dyspozycji jeszcze większą przepustowość sieci

Tryby pracy

Router

Punkt dostępowy

Ochrona sieci

Zapora sieciowa SPI

Kontrola dostępu

Ochrona HomeShield

Ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Blokowanie złośliwych witryn

System zapobiegania włamaniom

Zapobieganie atakom DDoS

Skanowanie sieci domowej

Funkcja Guest Network

Sieć dla gości 5 GHz

Sieć dla gości 2,4 GHz

Czas działania

Kontrola przepustowości

Serwer VPN

• Serwer Open VPN

• Serwer PPTP VPN

• Serwer L2TP VPN

Klient VPN

• Klient Open VPN

• Klient PPTP VPN

• Klient L2TP VPN

Szyfrowanie sieci WiFi

WPA-Personal

WPA2-Personal

WPA3-Personal

Przyciski

Reset

Deco X50 2-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000

Porty Ethernet

3 ☐ Gigabitowe porty

*na każdą jednostkę Deco

Obsługa WAN/LAN auto-sensing

Funkcje zaawansowane

• Harmonogram restartu

• Onboarding Tapo/Kasa

• Sieć IoT i Izolacja urządzeń

• Funkcja Statycznego routingu

• Preferencja połączenia Jednostka/Pasmo

Protokoły

IPv4

IPv6

Kontrola rodzicielska

Ograniczenia Youtube

SafeSearch

Profile użytkowników

Biblioteka filtrowania treści

Czas dla rodziny

Czas snu

Blokada dostępu

Nagrody czasowe

Statystyki spędzania czasu online

Zawieszanie dostępu do Internetu

Raporty tygodniowe i miesięczne

Typy sieci WAN

Dynamiczne przydzielanie adresów IP

Statyczne przydzielanie adresów IP

PPPoE

PPTP

L2TP

Quality of Service

Priorytety QoS dla urządzeń

Usługa Cloud

Automatyczne aktualizacje oprogramowania OTA

TP-Link ID

DDNS

Przekierowanie NAT

Przekierowanie portów

Deco X50 2-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000

UPnP

IPTV
IGMP Proxy
IGMP Snooping
Bridge
VLAN tagowany

DHCP
Rezerwacja adresów
Lista klientów DHCP
Serwer

DDNS
TP-Link

Zarządzanie
Aplikacja Deco

Moc transmisji WiFi
CE:
<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5 GHz)
FCC:
<30 dBm (2,4 GHz)
<30 dBm (5 GHz)

Wymiary (S □ G □ W)
110 □ 110 □ 114 mm

Zawartość opakowania
Deco X50 (zestaw 2 urządzeń)
2 jednostki Deco X50
1 kabel Ethernet RJ45
2 zasilacze
Instrukcja szybkiej instalacji

Wymagania systemowe
Android 5.0 lub nowszy

iOS 9.0 lub nowszy

*Uwaga: Minimalne wymagania systemowe mogą zmienić się wraz z aktualizacją aplikacji.

Certyfikaty

Deco X50 2-pack Domowy system Wi-Fi 6 Mesh AX3000

CE, FCC, RoHS, RCM

Środowisko pracy

Dopuszczalna temperatura pracy: 0 ° ~ 40 ° (32 ° ~ 104 °)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40 ° ~ 70 ° (-40 ° ~ 158 °)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

Cena : 937,26 zł Brutto (762,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 20 marca 2024