

Czujnik ruchu PARADOX DIGIGARD55



Model : -

Czujnik ruchu PARADOX DIGIGARD55

Producent : -

Czujnik ruchu PARADOX DIGIGARD55



Czujnik ruchu DIGIGARD 55

- ☐ podwójny piroelement
- ☐ zasięg: 12x12 m
- ☐ kąt widzenia: 110°
- ☐ auto test
- ☐ procesorowa analiza sygnału
- ☐ zasilanie: 9-16 V DC
- ☐ pobór prądu: 15mA

Cyfrowe czujki pasywnej podczerwieni Digigard 55 (podwójny piroelement) znajdują swe zastosowanie w pomieszczeniach szczególnie narażonych na zakłócenia RFI a także tam, gdzie czujki analogowe nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu detekcji.

Specyfikacja techniczna:

Typ elementu detekcyjnego

Podwójny, PIR x2

Kształt geometryczny

Czujnik ruchu PARADOX DIGIGARD55

Prostokątny

Zasięg

12m x 12m; 110° C

Wysokość instalacji

2,1m do 2,7m

Temperatura pracy

-20° C do +50° C

Napięcie

11V do 16V

Pobór mocy

15mA max

Soczewka

Fresnela (druga generacja)

Wyjścia alarmowe

A 100mA/28Vdc, N.C lub opcjonalnie

C 5A/28Vdc, N.C./N.O

Przełącznik sabotażowy

150mA/28Vdc, N.C.

Odporność na zakłócenia

10V/m od 10MHz do 1GHz

Szybkość detekcji

0,2m/s do 3,5m/s

☐ Gwarancja ☐ 36 miesięcy.

SYSTEMY ALARMOWE > czujniki > PARADOX > Czujnik ruchu PARADOX DIGIGARD55

Czujnik ruchu PARADOX DIGIGARD55



Cena : 52,89 zł Brutto (43,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 kwiecień 2008