

> STB24 VM ELMES sterownik do bram

STB24 VM ELMES sterownik do bram



Model : -

STB24 VM ELMES sterownik do bram

Producent : Elmes

STB24 VM ELMES sterownik do bram



- ☐
- ☐

technologia zmiennego kodu KEELOQ □ zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa;
nowa wersja sterownika 1.16. umożliwia wybór rodzaju wyłącznika krańcowego,
magnetyczny lub mechaniczny, zworka JP11.
superheterodynowy odbiornik radiowy;
sterowanie pilotem lub wyłącznikiem ściennym w cyklu: otwieranie-stop-zamykanie-stop
...itd.;
współpraca ze wszystkimi pilotami na pasmo 433,92 MHz produkcji Elmes Elektronik;
pamięć pilotów: 112;
zwolnienie silnika przy zatrzymaniu - zabezpiecza napęd przed mechanicznymi
przeciążeniami i zwiększa trwałość napędu;
luzowanie naprężeń powstających w napędzie po zamknięciu bramy poprzez podanie
krótkiego impulsu na otwieranie;
zabezpieczenie przeciążeniowe (nadprądowe) ustalone niezależnie dla każdego
kierunku z osobna;
samozamykanie po programowanym czasie PAUZY;
możliwość blokowania samozamykania pilotem;
praca w trybie parkingu - pilot wywołuje tylko otwieranie, nie zatrzymuje bramy i nie zamyka;
współpraca z wyłącznikami krańcowymi typu NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie
zarte);
wyjście na lampę ostrzegawczą (migającą) lub oświetleniową;
współpraca z fotokomórką typu NC (normalnie zamkniętą). Zadziałanie fotokomórki w
czasie zamykania bramy powoduje jej otwieranie, a w czasie PAUZY - wstrzymuje odliczanie
czasu. Po zwolnieniu fotokomórki:

PAUZA odliczana jest od początku lub
PAUZA zostaje skrócona -po 5 s nastąpi zamykanie bramy;

dodatkowe funkcje podnoszące bezpieczeństwo użytkowania:

wejście STOP do podłączenia dodatkowych urządzeń zabezpieczających,

> STB24 VM ELMES sterownik do bram

STB24 VM ELMES sterownik do bram

automatyczne zamykanie bramy poprzedzone trzema sekundami migania lampy;
programowany czas pracy silnika - zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia krańcówek.

SPECYFIKACJA:

odbiornik radiowy superheterodynowy 433,92MHz,
zasilanie: 24 VAC (STB24VM1)
pobór prądu (bez podłączonej fotokomórki i przy wyłączonym silniku): maks: 100mA,
zabezpieczenie silnika 6,3 A
maksymalna moc lampy 40 W,
wyjście zasilania fotokomórki: 24 VDC (STB24VM1), maks. 240 mA,
czułość zabezpieczenia przeciążeniowego: 2..7,5 A (3,5..10A - STB12VM1),
czas pracy silnika 1s .. 60 min.,
czas PAUZY lub świecenia lampy po zatrzymaniu 1 .. 255 s.
pamięć pilotów - 112
temperatura pracy od -20C do +40C.

Cena : 178,60 zł Brutto (145,20 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 23 kwiecień 2008