



ŻELOWANY KABEL INSTALACYJNY TYPU RG-6/U

CTF-100 Outdoor

PRODUKT O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU EKRANOWANIA

- żyła wewnętrzna miedziana 1,02 mm
- bardzo gęsty oplot (90 %)
- powłoka zewnętrzna PE , zabezpieczenie żelam
- dielektryk spieniony fizycznie
- bardzo dobre parametry w atrakcyjnej cenie zakupowej

CTF-100 Outdoor to wysokiej klasy kabel instalacyjny nowej generacji, stosowany głównie w profesjonalnych sieciach rozpraszających sygnał TV. Może być używany również jako kabel antenowy do systemów odbioru naziemnego, satelitarnego, lub podobnych zastosowań. Charakteryzuje się niskim tłumieniem w szerokim zakresie częstotliwości, wymiarami standardowego przewodu typu RG 6 oraz wysokim współczynnikiem ekranowania. Bardzo dobre parametry w szerokim przedziale częstotliwości oraz atrakcyjna cena czynią z CTF-100 Outdoor uniwersalny kabel współosiowy, który może znaleźć zastosowanie w wielu typach instalacji.

Ekran jest zbudowany z folii Al/Pet i bardzo gęstego oplotu 90 %. Żyła wewnętrzna miedziana 1,02 mm. Dielektryk wykonany nowoczesną metodą spienienia fizycznego (wstrzykiwanie azotu do polietylenu pod dużym ciśnieniem), co w bardzo korzystny sposób wpływa na jego walory użytkowe i parametry. Niewątpliwym atutem jest również jego atrakcyjna cena zakupowa. CTF-100 Outdoor to kabel który został skonstruowany aby zaspokoić oczekiwania wymagających odbiorców. Parametry przedstawia tabela poniżej.

CTF-100 Outdoor



Parametr	CTF-100 Outdoor Digital SE-90
Żyła wewnętrzna	Cu 1,02 mm
Dielektryk	spieniony fizycznie PE 4,57 mm
Ekran	folia Al/Pet + oplot 90%
Powłoka zewnętrzna	PE 6,8 mm żelowana, kolor czarny

Masa całkowita (kg/km)	43
Impedancja (Ω)	75 ± 3
Współczynnik skrócenia fali (%)	82
Pojemność jednostkowa (pF/m)	52 ± 3
Rezystancja dla prądu stałego - żyła wew./żyła zew. (Ω /km)	21 / 19
Skuteczność ekranowania (30 – 1000 MHz)	> 100 dB
Impedancja sprzężeniowa ekranu (5 – 30 MHz)	≤ 5 m Ω /m
Tłumienność odbiciowa 30 / 470 / 1000 / 3000 MHz	> 26 / > 24 / > 20 / > 18 dB

Częstotliwość (MHz)	50	100	200	450	860	1000	1350	1750	2150	2400	3000
Tłumienie (dB/100m)	4,7	6,4	9,0	13,3	18,9	20,7	24,1	28,1	31,2	33,2	37,3



SATEC

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian.
 Wszystkie pytania prosimy kierować pod numery telefonów (42) 636-31-17, (42) 637-43-31
 e-mail: ----poczta@satec.com.pl----satec@satec.com.pl ----www.satec.com.pl
 SATEC Sp.j. PL 92-318 Łódź Al. Piłsudskiego 141



Sposób pakowania : - krążki 100 metrów
 - krążki 200 metrów
 - 500 metrów na szpuli

Nadruk zawiera metrowy znacznik długości
 Produkcja objęta systemem kontroli jakości ISO 9002